








№ пп	Изображение	Цвет мебели	РУ	Артикул	Габаритные размеры, мм	Материал изготовления	Кол-во	Цена	Сумма	Срок поставки
Кушетки с электроприводом.										
1		на выбор	РУ №РЗН 2018/7566 от 31.08.2018.	KCM-041a	Длина – 2100 мм. Ширина общая – 690 мм. Ширина ложа – 600 мм.	Массажный стол с электроприводом KCM-041a Высота – 720-940 мм. Количество секций - 2. Толщина поролона – 40 мм. Нагрузка не более – 160 кг. Вес изделия не более – 65 кг. Каркас сделан из стальной профильной трубы с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к ударам, сколам и обработке дезинфицирующими растворами. Ложе выполнено из фанеры, поролона, покрыто искусственной кожей SKADEN (Польша) устойчивой к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению. Технология обтяжки - без швов, облегчающая процесс чистки и санобработки. Цвет обивки – по желанию заказчика. Регулировки: Высота – электропривод. Пульт управления – ручной (стандартная комплектация), ножной (опция). Стоимость комплектации ножным пультом +400 руб. Головная секция – углы наклона от 20° до -40° и 0° - 70°, механизм Rastomat. Упоры для рук – регулируются по высоте и углу поворота, механизм фиксации – винт Барашек. Стол снабжен каррасными опорами для стационарного размещения и колесами для перемещения. Переключение с опор на колеса и обратно происходит с помощью механического педального привода. Массажный стол поставляется в собранном виде	1	74900,00	74900,00	по наличию
2		на выбор	РУ №РЗН 2018/7566 от 31.08.2018.	KCM-04a	Высота – 600-950 мм Длина – 2090 мм Ширина общая – 950 мм. Ширина ложа – 600 мм. Количество секций - 3 Толщина поролона – 40 мм.	Массажный стол с электроприводом высоты - KCM-04a. Каркас сделан из стальной профильной трубы с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к ударам, сколам и обработке дезинфицирующими растворами. Ложе и секции выполнены из фанеры, поролона, покрыты искусственной кожей, устойчивой к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению. Технология обтяжки - без швов, облегчающая процесс чистки и санобработки. Регулировки: Высота – электропривод. Пульт управления – ручной (стандартная комплектация), ножной (опция). Стоимость комплектации ножным пультом +400 руб. Головная секция – углы наклона от 20° до -40° и 0° - 70°, механизм Rastomat. Ножная секция – углы наклона от 0° до 10°, бесступенчатая механика, фиксация – винт Барашек. Сидельная секция – углы наклона от 0° до 15°, механизм – газовая пружина (Blok-o-lift). Передние упоры для рук – регулируются по высоте и углу поворота, фиксация – винт Барашек. Стол снабжен каррасными опорами для стационарного размещения и колесами для перемещения. Переключение с опор на колеса и обратно происходит с помощью механического педального привода. Нагрузка не более – 160 кг Вес изделия не более – 65 кг Массажный стол поставляется в собранном виде.	1	89900,00	89900,00	по наличию
3		на выбор	РУ №РЗН 2018/7566 от 31.08.2018.	KCM-042a	Высота – 680-920 мм Длина – 2100 мм. Ширина – 1000 мм. Толщина поролона – 40 мм.	Широкий массажный стол с электроприводом высоты - KCM-042a. Регулировки: Высота – электропривод Пульт управления – ручной (стандартная комплектация), ножной (опция). Стоимость комплектации ножным пультом +400 руб. Головная секция – угол наклона от 0° до 55°, механизм Rastomat Стол снабжен каррасными опорами для стационарного размещения и колесами для перемещения. Переключение с опор на колеса и обратно происходит с помощью механического педального привода. Нагрузка не более – 160 кг. Вес изделия не более – 84 кг. Каркас сделан из стальной профильной трубы с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к ударам, сколам и обработке дезинфицирующими растворами. Ложе выполнено из фанеры, поролона, покрыто искусственной кожей, устойчивой к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению. Технология обтяжки - без швов, облегчающая процесс чистки и санобработки.	1	70900,00	70900,00	20 рабочих дней
Кушетки массажные.										
1		на выбор	РУ №РЗН 2017/5682 от 20.04.2017	KCM-02	Длина – 2000 мм Ширина – 700 мм Высота – 730 мм	Кушетка поставляется в разобранном виде. Каркас сделан из стальной профильной трубы с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к ударам, сколам и обработке дезинфицирующими растворами. Ложе выполнено из фанеры, поролона, покрыто искусственной кожей SKADEN (Польша) устойчивой к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению. Технология обтяжки - без швов, облегчающая процесс чистки и санобработки. Цвет обивки – по желанию заказчика. Регулировка подголовника – угол наклона 0° - 45°, механизм - Rastomat.	1	19550,00	19550,00	по наличию
2		на выбор	РУ №РЗН 2017/5682 от 20.04.2017	KCM-03	Длина – 2000 мм. Ширина – 700 мм. Высота – 730 мм.	Каркас сделан из стальной профильной трубы с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к ударам, сколам и обработке дезинфицирующими растворами. Опоры – регулируемые. Ложе выполнено из фанеры, поролона, покрыто искусственной кожей SKADEN (Польша) устойчивой к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению. Цвет обивки – по желанию заказчика. Регулировки: Головная секция – механизм - Rastomat, угол наклона 0° - 45°. Упоры для рук – механическая, бесступенчатая. Нагрузка не более - 160 кг. Вес изделия не более – 35 кг. Толщина поролона – 40 мм.	1	26500,00	26500,00	по наличию
3		на выбор	РУ №РЗН 2017/5682 от 20.04.2018	KCM-02m	Длина – 200 см. Ширина – 71 см. Высота – 70/60 см.	Кушетка поставляется в разобранном виде. Каркас сделан из стальной профильной трубы с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к ударам, сколам и обработке дезинфицирующими растворами. Опоры – регулируемые. Ложе выполнено из фанеры, поролона, покрыто искусственной кожей SKADEN (Польша) устойчивой к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению. Технология обтяжки - без швов, облегчающая процесс чистки и санобработки. Цвет обивки – по желанию заказчика. Регулировка подголовника – угол наклона от +45° до -45°, механизм - Мультифлекс.	1	22500,00	22500,00	по наличию
4		на выбор	РУ №РЗН 2017/5682 от 20.04.2019	KCM-05	Длина – 90 см. Ширина – 70 см. Высота – 83/135 см.	Регулировки: Высота головной секции и упоров для рук – механическая, бесступенчатая, фиксация – винт Барашек. Головная секция – по углу наклона от 10° до 90° - механическая, бесступенчатая, фиксация – винт Барашек. Упоры для рук – по углу наклона 340° - механическая, бесступенчатая, фиксация – ручка-фиксатор. Скамья оснащена колесами с шинами из литой резины для легкого перемещения. Толщина поролона - 40 мм. Нагрузка не более - 160 кг. Вес изделия не более - 20 кг. Скамья поставляется в разобранном виде.	1	23200,00	23200,00	по наличию